



SOCOMEK COMUTATOR DE TRANSFER AUTOMAT ATYS G M - 2P 125A 230VAC

ATyS g M sunt comutatoare automate modulare de transfer, cu indicare pozitivă a întreruperii. Sunt dispozitive cu 2 sau 4 poli (monofazate sau trifazate).

Au toate funcțiile ATyS d M împreună? cu un controler integrat, oferindu-le funcții automate dedicate și aplicații de rețea/grup electrogen. Acestea sunt destinate utilizării în sistemele de surse de alimentare de joasă tensiune, în care o scurtă întrerupere a alimentării cu sarcină este acceptabilă în timpul transferului. Pornire rapidă?

Dedicat aplicațiilor rețea/grup electrogen

Programare sigură?

Sigur

Transfer de viteză ridicată?

Performanță electrică superioară?

Imunitate la fluctuațiile de tensiune din rețea înaltă [mm] 245

Latime [mm] 235

Adâncime [mm] 73.5

Greutate [kg] 3.63

Număr de stalpi 2

Curent nominal [A] 125

Dimensiunea cadrului ATYS M

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5177

Data intrării în vigoare 2014-02-14

Codul ciclului de viață al ofertei 40

țară de origine TN

Tensiunea nominală maximă de funcționare U_e AC [V] 800

Tensiunea nominală de funcționare [V] 400..690

Curent permanent nominal I_u [A] 125

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 125
Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 125
Curent nominal de rezistenta la scurt timp I_{cn} [kA] 4
Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 63
Putere de comutare la 400 V [kW] 63
Curent nominal de scurtcircuit conditionat I_q [kA] 50
Numar de stalpi 2
Potrivit pentru montare pe podea Nu
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Da
Potrivit pentru montare intermediara Da
Element de control al culorii Altele
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Latime [mm] 235
inaltime [mm] 245
Adancime [mm] 73.5
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Nu
Versiune ca comutator de inversare Da
Numar de comutatoare 2
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Da
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa
Tip de element de control Altele
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596032819514
Numarul vamal 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 3.63
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.395
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.3
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.115
Conformitate cu standardele
CCC
IEC
Pret: 6.556,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-transfer-automat-atys-g-m-2p-125a-230vac>