



SOCOMEC I-30DC DIGIWARE 3XI METERING

Modulele DIRIS Digiware Idc măsuresc consumul și monitorizează instalația electrică DC. În cadrul aceluiași sistem pot fi utilizate mai multe module Idc, permițând măsurarea unui număr mare de circuite DC. Acestea sunt asociate cu modulele de măsurare a tensiunii DIRIS Digiware Udc.

Curentul continuu este măsurat folosind senzori externi conectați prin cabluri RJ12-Molex, disponibili în mai multe lungimi. Aceste cabluri au coduri de culoare (maro, portocaliu, alb), pentru a identifica cu ușurință circuitele.

Ecranul DIRIS Digiware D asociat și serverul web încorporat Webview pot afișa simultan măsurătorile electrice de la ambele sisteme DIRIS Digiware AC și DC. Multi-circuit

Flexibile

Plug & Play

Compact Numarul de intrari de curent 3

Certificat MID Nu

Codul UNSPSC 83101808

Codul clasei ETIM EC002301

Codul IGCC 6042

Data intrării în vigoare 2018-02-01

Codul ciclului de viață al ofertei 40

țara de origine FR

Frecvența de esanționare [Hz] 10000

Numarul de intrari de masurare a curentului 3

Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) DC

Tensiune de alimentare DC [V] 0..24

Protocol de suport pentru IEC 61850 Ethernet Nu

Protocol de suport pentru OPC UA PubSub Nu

Protocol de suport pentru PROFIBUS Nu

Protocol de suport pentru Modbus Da

Protocol de suport pentru PROFINET IO Nu

Protocol de sustinere pentru alte sisteme de autobuze Nu
Cu jurnalizare de audit (jurnal de audit) Nu
Cu semnatura firmware Da
Cu inregistrare a evenimentelor de securitate (jurnal de evenimente de securitate) Da
Cu controlul accesului bazat pe roluri (RBAC) Nu
Server web cu protocol de transfer HTTPS Nu
Latime [mm] 18
inaltime [mm] 90
Adancime [mm] 65
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Ampermetru Da
Contor de putere orb Da
Cu contor de viteza de rotatie Nu
Contor de frecventa Nu
Contor de impulsuri Nu
Voltmetru Nu
Dispozitiv de masurare a puterii efective Da
Afisaj la distanta Nu
GTIN/EAN 3596033002885
Numarul vamal 9030900000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.09
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.12
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.085
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.033
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 1.643,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/i-30dc-digiware-3xi-metering>