

SOCOMEC I-35DC DIGIWARE 3XI ANALYSIS

Modulele DIRIS Digiware Idc ma?soara? consumul si monitorizeaza? instalatia electrica? DC. in cadrul aceluiasi sistem pot fi utilizate mai multe module Idc, permitand ma?surarea unui numa?r mare de circuite DC. Acestea sunt asociate cu modulele de ma?surare a tensiunii DIRIS Digiware Udc.
Curentul continuu este ma?surat folosind senzori externi conectati prin cabluri RJ12-Molex, disponibili in mai multe lungimi. Aceste cabluri au coduri de culoare (maro, portocaliu, alb), pentru a identifica cu usurinta? circuitele.
Ecranul DIRIS Digiware D asociat si serverul web incorporat Webview pot afisa simultan ma?sura?torile electrice de la ambele sisteme DIRIS Digiware AC si DC. Multi-circuit
Flexibile
Plug & Play
Compact Numarul de intrari de curent 3
Certificat MID Nu
Codul UNSPSC 83101808
Codul clasei ETIM EC002301
Codul IGCC 6042
Data intrarii in vigoare 2018-02-01
Codul ciclului de viata al ofertei 40
tara de origine FR
Frecventa de esantionare [Hz] 10000
Numarul de intrari de masurare a curentului 3
Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) DC
Tensiune de alimentare DC [V] 0..24
Protocol de suport pentru IEC 61850 Ethernet Nu
Protocol de suport pentru OPC UA PubSub Nu
Protocol de suport pentru PROFIBUS Nu
Protocol de suport pentru Modbus Da
Protocol de suport pentru PROFINET IO Nu

Protocol de sustinere pentru alte sisteme de autobuze Nu
Cu jurnalizare de audit (jurnal de audit) Nu
Cu semnatura firmware Da
Cu inregistrare a evenimentelor de securitate (jurnal de evenimente de securitate) Da
Cu controlul accesului bazat pe roluri (RBAC) Nu
Server web cu protocol de transfer HTTPS Nu
Latime [mm] 18
inaltime [mm] 90
Adancime [mm] 65
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Ampermetru Da
Contor de putere orb Da
Cu contor de viteza de rotatie Nu
Contor de frecventa Nu
Contor de impulsuri Nu
Voltmetru Nu
Dispozitiv de masurare a puterii efective Da
Afisaj la distanta Nu
GTIN/EAN 3596033002892
Numarul vamal 9030900000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.09
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.03
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.12
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.06
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 2.944,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/i-35dc-digiware-3xi-analysis