



### **SOCOMEK CI LBS 3PN 32A IP65 S01R 304**

Separatoarele de sarcina? integrate asigura? intreruperea sau inchiderea circuitelor sub sarcina?, precum si izolarea de securitate a tuturor circuitelor electrice de tensiune redusa?, oferind protectie impotriva contactului cu piesele sub tensiune si elementele de mediu precum praful, apa si alte pericole.

Acestea permit inchiderea si blocarea sursei de alimentare cat mai aproape de echipament. Operare sigura?

Adaptate pentru toate tipurile de mediu

Instalare usoara?

Gama inaltime [mm] 200

Latime [mm] 150

Adancime [mm] 120

Numar de stalpi 3+N

Curent nominal [A] 32

Dimensiunea cadrului M1

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5176

Data intrarii in vigoare 2018-06-01

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 800

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 32

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 32

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 32

Putere nominala de functionare la AC-3, 400 V [kW] 32

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 1.26

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 15

Putere de comutare la 400 V [kW] 15

Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 50  
Numar de stalpi 3  
Potrivit pentru montare pe podea Da  
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Da  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu  
Potrivit pentru montare intermediara Nu  
Element de control al culorii Rosu  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP65  
Latime [mm] 150  
inaltime [mm] 200  
Adancime [mm] 120  
Versiune ca intrerupator principal Nu  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da  
Versiune ca comutator de inversare Nu  
Numar de comutatoare 1  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Nu  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv complet in carcasa  
Tip de element de control Actionare rotativa pentru cuplarea usii  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596033028830  
Numarul vama 8537109899  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 2.58  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.195  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.16  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.23  
Conformitate cu standardele IEC  
Pret: 2.431,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ci-lbs-3pn-32a-ip65-s01r-304>