



SOCOMEK DISPOZITIV DE MONITORIZARE A ALIMENTARII DIRIS DIGIWARE M-50 BLUETOOTH

Gateway-urile de comunicatii DIRIS Digiware M-50 si M-70 sunt punctul de acces pentru sistemul DIRIS Digiware, centralizand alimentarea de 24 VDC si comunicatiile intr-un singur punct.

M-50 si M-70 actioneaza ca gateway Ethernet pentru toate dispozitivele conectate pe magistrala Digiware sau RS485 si integreaza un server web pentru a configura parametrii de retea si pentru a afisa de la distanta datele de masura.

Gateway-urile M-50 si M-70 ofera o gama larga de functionalitati, inclusiv:

- Conectivitate Bluetooth pentru a colecta date de la senzorii de mediu,
- extensie de memorie pentru dispozitive conectate,
- export automat al consumului si datelor inregistrate catre un server FTP(S),
- e-mailuri de notificare daca exista o alarma pe unul dintre dispozitivele conectate (SMTPS),
- sincronizarea automata a timpului la toate dispozitivele conectate prin SNTP. Plug & Play

Conectivitate avansata

Server web integrat

Securitate cibernetica

Notificari prin e-mail Codul UNSPSC 83101808

Codul clasei ETIM EC001099

Codul IGCC 6042

Data intrarii in vigoare 2019-11-15

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Sistem de bus KNX Nu

Sistem de autobuz KNX-RF (radiofrecvent) Nu

Sistem de autobuz radio frecvent Nu

Sistem de autobuz LON Nu

Sistem de autobuz Powernet Nu

Radio bidirectional frecvent Nu

Tensiune de functionare [V] 0..24
Tipul de tensiune DC
Consumul de energie [W] 2.5
Latime in numar de spatii modulare 5
Grad de protectie (IP) IP20
Numar de canale 1
Numarul maxim de dispozitive pe canal 32
Model Interfata Ethernet
Protectie la demontare Nu
Cu indicatie LED Da
Actualizabil Da
Furnizor dependent Nu
Vizualizare Nu
Server web Da
Protocol TCP/IP
Interfata radio Nu
Interfata IR Nu
GTIN/EAN 3596033071133
Numarul vamal 8517620000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.256
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.09
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.132
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.105
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 128
Schimbari climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 21
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 1.896,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitiv-de-monitorizare-a-alimentarii-diris-digiware-m-50-bluetooth>