



SOCOMEAC COMUTATOR DE SARCINA SIRCO 3X315A F

SIRCO si SIRCO AC sunt comutatoare separatoare de sarcina? multipolare operate manual sau de la distanta?.

Acestea conecteaza? si deconecteaza? in sarcina? si ofera? izolare sigura?.

SIRCO sunt proiectate pentru circuite electrice de tensiune redusa? de 415 VAC si DC. Fiabilitate si performanta?

Siguranta bunurilor si a personalului

Simplitate

Usor de instalat inaltime [mm] 235

Latime [mm] 230

Adancime [mm] 110

Greutate [kg] 4.04

Numar de stalpi 3

Tensiune nominala 415 VAC / 500 VDC

Curent nominal [A] 315

Dimensiunea cadrului B5

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5290

Data intrarii in vigoare 1993-04-14

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine TN

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 500

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..500

Curent permanent nominal Iu [A] 315

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 315

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 315

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 13

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 160
Putere de comutare la 400 V [kW] 160
Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 100
Numar de stalpi 3
Potrivit pentru montare pe podea Nu
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu
Potrivit pentru montare intermediara Da
Element de control al culorii Altele
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Latime [mm] 230
inaltime [mm] 235
Adancime [mm] 110
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da
Versiune ca comutator de inversare Nu
Numar de comutatoare 1
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Nu
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa
Tip de element de control Altele
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596031118441
Numarul vamal 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 4.04
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.275
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.155
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.295
Conformitate cu standardele IEC
Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 150
Schimbari climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 25
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 661,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-de-sarcina-sirco-3x315a-f>