



## SOCOMEK COMUTATOR DE SARCINA SIRCO 4X2500A F

SIRCO si SIRCO AC sunt comutatoare separatoare de sarcina? multipolare operate manual sau de la distanta?.

Acestea conecteaza? si deconecteaza? in sarcina? si ofera? izolare sigura?.

SIRCO sunt proiectate pentru circuite electrice de tensiune redusa? de 415 VAC si DC. Fiabilitate si performanta?

Siguranta bunurilor si a personalului

Simplitate

Usor de instalat inaltime [mm] 455

Latime [mm] 492

Adancime [mm] 287

Numar de stalpi 4

Tensiune nominala 415 VAC / 500 VDC

Curent nominal [A] 2500

Dimensiunea cadrului B8

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5290

Data intrarii in vigoare 2006-02-07

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 500

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..500

Curent permanent nominal Iu [A] 2500

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 1600

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 2500

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 50

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 900

Putere de comutare la 400 V [kW] 900  
Numar de stalpi 4  
Potrivit pentru montare pe podea Nu  
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu  
Potrivit pentru montare intermediara Da  
Element de control al culorii Altele  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Latime [mm] 492  
inaltime [mm] 455  
Adancime [mm] 287  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da  
Versiune ca comutator de inversare Nu  
Numar de comutatoare 1  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Nu  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa  
Tip de element de control Altele  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596031816446  
Numarul vamal 8536508000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 38  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.4  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.8  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.6  
Conformitate cu standardele IEC  
Schimbarile climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 4678  
Schimbari climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 226  
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu  
RoHS aplicabil? Da  
Pret: 11.380,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-de-sarcina-sirco-4x2500a-f>