



## **SOCOMEK TRANSFORMATOR DE CURENT TF-120 500-2000A**

Senzorii de curent flexibili TF ma?soara? curentii de sarcina? ai unui circuit electric si trimit datele ca?tre contoare si dispozitive de monitorizare a puterii sau ca?tre module de curent printr-o conexiune RJ12 plug-and-play. Datorita? unui interval mare de ma?surare, senzorii de curent TF acopera? un interval larg de curent de la 100 la 6000 A, cu doar 7 referinte. Senzorii de curent flexibili TF pot fi utilizati cu modulele DIRIS Digiware I, DIRIS A-40 si DIRIS B. Plug & Play

Precizie in conformitate cu standardul IEC 61557-12

Mecanism de blocare sigur

Instalarea

Instalare simplificata? Deschidere 120

Curent nominal [A] 2000

Curent nominal secundar RJ12

Functia Masurare curent

Tip de curent AC

Tipul de produs Flexibil

Diametru intern 120

Iesire secundara Tensiune

Clasa de acuratete 0.5

Tip de conexiune RJ12

Conformitatea cu standardele

IEC 61557-12

UL 61010

Personalizabil Nu

Codul UNSPSC 83101808

Codul IGCC 6042

Data intrarii in vigoare 2017-12-01

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine IT

Curent primar nominal [A] 2000  
Curent secundar nominal [A] 0.1  
Putere aparenta secundara nominala [VA] 0.1  
Clasa de acuratete 0.2S  
Factor de limitare a supracurentului FS 10  
Calibrata Da  
Cu protectie la contact Da  
inaltime deschidere [mm] 120..120  
Latime deschidere [mm] 120..120  
Diametrul de deschidere [mm] 120  
Montare Snap Da  
Cu sina de cupru Da  
Conexiune secundara Conexiune cu fisa  
Model Transformator de curent atasabil  
Numarul de intrari primare 1  
GTIN/EAN 3596033018701  
Numarul vamal 8504312990  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.164  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.215  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.215  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.03  
Conformitate cu standardele  
IEC  
UL  
Pret: 1.538,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tf-120-500-2000a>