



SOCOMEK TRANSFORMATOR DE CURENT TF-200 600-4000A

Senzorii de curent flexibili TF masoara curentii de sarcina ai unui circuit electric si trimit datele catre contoare si dispozitive de monitorizare a puterii sau catre module de curent printr-o conexiune RJ12 plug-and-play. Datorita unui interval mare de masurare, senzorii de curent TF acopera un interval larg de curent de la 100 la 6000 A, cu doar 7 referinte. Senzorii de curent flexibili TF pot fi utilizati cu modulele DIRIS Digiware I, DIRIS A-40 si DIRIS B. Plug & Play

Precizie in conformitate cu standardul IEC 61557-12

Mecanism de blocare sigur

Instalarea

Instalare simplificata Deschidere 200

Curent nominal [A] 4000

Curent nominal secundar RJ12

Functia Masurare curent

Tip de curent AC

Tipul de produs Flexibil

Diametru intern 200

Iesire secundara Tensiune

Clasa de acuratete 0.5

Tip de conexiune RJ12

Conformitatea cu standardele

IEC 61557-12

UL 61010

Personalizabil Nu

Codul UNSPSC 83101808

Codul IGCC 6042

Data intrarii in vigoare 2017-12-01

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine IT

Curent primar nominal [A] 4000
Curent secundar nominal [A] 0.1
Putere aparenta secundara nominala [VA] 0.1
Clasa de acuratete 0.2S
Factor de limitare a supracurentului FS 10
Calibrata Da
Cu protectie la contact Da
inaltime deschidere [mm] 200..200
Latime deschidere [mm] 200..200
Diametrul de deschidere [mm] 200
Montare Snap Da
Cu sina de cupru Da
Conexiune secundara Conexiune cu fisa
Model Transformator de curent atasabil
Numarul de intrari primare 1
GTIN/EAN 3596033018718
Numarul vamal 8504312990
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.185
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.03
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.24
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.24
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Pret: 1.632,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-tf-200-600-4000a>