



## **SOCOMEK DISPOZITIV DE MONITORIZARE A ALIMENTARII SPLIT CORE CT TR-21 63-250A**

Senzorii de curent cu miez detasabil din gamele TR permit masurarea curentului unei instalatii electrice. impreuna cu dispozitivul de monitorizare a alimentarii DIRIS Digiware, DIRIS A-40, DIRIS B, fac posibila efectuarea de masurari intre 25 si 600 A, cu precizie garantata. Conexiunea RJ12 asigura conexiuni rapide, iar sistemele inteligente integrate previn orice eroare de configurare. Senzori inteligenti

Precis Deschidere 21

Curent nominal [A] 250

Curent nominal secundar RJ12

Functia Masurare curent

Tip de curent AC

Tipul de produs Miez impartit

Diametru intern 84x34

Iesire secundara Tensiune

Clasa de acuratete 1

Tip de conexiune RJ12

Conformitatea cu standardele

IEC 61557-12

UL 61010

Personalizabil Nu

Codul UNSPSC 83101808

Codul IGCC 6042

Data intrarii in vigoare 2018-06-01

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Curent primar nominal [A] 250

Curent secundar nominal [A] 0.1

Putere aparenta secundara nominala [VA] 0.1

Clasa de acuratete 0.5  
Factor de limitare a supracurentului FS 10  
Calibrata Da  
Cu protectie la contact Da  
inaltime deschidere [mm] 21..21  
Latime deschidere [mm] 21..21  
Diametrul de deschidere [mm] 21  
Montare Snap Da  
Cu sina de cupru Da  
Conexiune secundara Conexiune cu fisa  
Model Transformator de curent atasabil  
Numarul de intrari primare 1  
GTIN/EAN 3596033018350  
Numarul vamal 8504312990  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.101  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.065  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.045  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.04  
Conformitate cu standardele  
IEC  
UL  
Pret: 511,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dispozitiv-de-monitorizare-a-alimentarii-split-core-ct-tr-21-63-250a>