



SOCOMEK COMUTATOR DE TRANSFER AUTOMAT ATYS P M +COM 4P 40A **230/400V**

ATyS p M sunt comutatoare automate de transfer modulare, monofazate sau trifazate, cu indicatie pozitiva? de intrerupere. Acestea sunt destinate utiliza?rii in sistemele de alimentare cu energie de tensiune redusa?, in care o scurta? intrerupere a alimenta?rii cu sarcina? este acceptabila? in timpul transferului.

ATyS p M ofera? comutare de tranzitie deschisa? (I-0-II), transfer in sarcina? intre doua? surse pentru orice circuit de putere de tensiune redusa?, precum si izolatie de protectie prin intrerupere dubla? pe pol. Produsul este complet programabil, include capabilita?tile ATyS t M si ATyS g M, cu parametri programabili suplimentari si o functie de declansare. Proprieta?tile de comunicatii permit produsului sa? ofere accesul la ma?sura?torile de tensiune si frecventa?, precum si la seta?rile parametrilor prin ModBus. Programare flexibila?

Functia de declansare

Comunicatie si configurare

Interfata? de comanda? de la distanta?

Performanta? electrica? superioara?

Imunitate la fluctuatiile de tensiune din retea inaltime [mm] 245

Latime [mm] 340

Adancime [mm] 73.5

Greutate [kg] 4.32

Numar de stalpi 4

Curent nominal [A] 40

Dimensiunea cadrului ATYS M

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5177

Data intrarii in vigoare 2014-02-14

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine TN

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 800
Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690
Curent permanent nominal Iu [A] 40
Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 40
Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 40
Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 4
Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 18.5
Putere de comutare la 400 V [kW] 18.5
Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 50
Numar de stalpi 4
Potrivit pentru montare pe podea Nu
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Da
Potrivit pentru montare intermediara Da
Element de control al culorii Altele
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Latime [mm] 340
inaltime [mm] 245
Adancime [mm] 73.5
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Nu
Versiune ca comutator de inversare Da
Numar de comutatoare 2
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Da
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa
Tip de element de control Altele
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596032819651
Numarul vamal 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 4.32
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.305
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.4
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.12
Conformitate cu standardele
CCC
IEC
Pret: 7.631,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-de-transfer-automat-atys-p-m-com-4p-40a-230-400v>