



### SOCOMECCOMUTATOR DE SARCINA FUSERBLOC TS 22X58 3X125A F/L

Echipamentele FUSERBLOC de control frontala?/lateralaa? sunt comutatoare de intrerupere a sarcinii cu sigurante fuzibile multipolare actionate manual.

Acestea conecteaza? si deconecteaza? in sarcina? si ofera? izolare de siguranta? si protectie impotriva supracurentului pentru orice circuit electric de joasa? tensiune.

Aceasta? gama? include atat modele cu control direct, cat si extern, cu 2, 3 si 4 poli si de la 25 la 1250 A.

Securitate sporita?

Capacitate ridicata? de rupere

Multifunctional

Functionalita?ti specifice pentru utilizare usoara? inaltime [mm] 162

Latime [mm] 318

Adancime [mm] 116

Greutate [kg] 1.84

Dimensiunea sigurantei 22x58

Numar de stalpi 3

Curent nominal [A] 125

Dimensiunea cadrului 13

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC001040

Codul IGCC 5291

Data intrarii in vigoare 2001-11-13

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine TN

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Curent permanent nominal Iu [A] 125

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 51

Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 100

Numar de stalpi 3

Intrare cablu Sus/jos  
Echipat cu conectori Nu  
Potrivit pentru montare pe podea Da  
Potrivit pentru montare frontala Da  
Potrivit pentru montarea pe bare Nu  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Potrivit pentru sigurante 22x58 mm  
Cu protectie impotriva erorilor Nu  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
Tip de element de control Maner lung de intoarcere  
Element de control al pozitiei Partea din fata  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Nu  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da  
GTIN/EAN 3596031601165  
Numarul vamal 8536303000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 1.84  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.16  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.21  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.165  
Conformitate cu standardele  
IEC  
UL  
Schimbarile climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 158  
Schimbari climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 18  
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu  
RoHS aplicabil? Da  
Pret: 683,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-sarcina-fuserbloc-ts-22x58-3x125a-f-l>