



SOCOMEK COMUTATOR DE SARCINA FUSERBLOC TS T1 3X250A F/L

Echipamentele FUSERBLOC de control frontala?/laterală? sunt comutatoare de intrerupere a sarcinii cu sigurante fuzibile multipolare actionate manual.

Acestea conecteaza? si deconecteaza? in sarcina? si ofera? izolare de siguranta? si protectie impotriva supracurentului pentru orice circuit electric de joasa? tensiune.

Aceasta? gama? include atat modele cu control direct, cat si extern, cu 2, 3 si 4 poli si de la 25 la 1250 A.

Securitate sporita?

Capacitate ridicata? de rupere

Multifunctional

Functionalita?ti specifice pentru utilizare usoara? inaltime [mm] 195

Latime [mm] 490

Adancime [mm] 146

Greutate [kg] 3.54

Dimensiunea sigurantei NH1

Numar de stalpi 3

Curent nominal [A] 250

Dimensiunea cadrului 15

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC001040

Codul IGCC 5291

Data intrarii in vigoare 2001-11-13

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Curent permanent nominal Iu [A] 250

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 132

Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 100

Numar de stalpi 3

Intrare cablu Sus/jos
Echipat cu conectori Nu
Potrivit pentru montare pe podea Da
Potrivit pentru montare frontala Da
Potrivit pentru montarea pe bare Nu
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Potrivit pentru sigurante NH1
Cu protectie impotriva erorilor Nu
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
Tip de element de control Maner lung de intoarcere
Element de control al pozitiei Partea din fata
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Nu
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da
GTIN/EAN 3596031601479
Numarul vamal 8536309000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 3.54
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.34
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.2
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.21
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 340
Schimbari climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 35
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 1.262,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-sarcina-fuserbloc-ts-t1-3x250a-f-l>