



SOCOMEK COMUTATOR DE SARCINA SIRCO M1 3X20A

SIRCO M sunt intrerupa?toare de separare a sarcinii multipolare modulare si modulare, actionate manual. Acestea conecteaza? si deconecteaza? in sarcina? si ofera? izolare de securitate pentru orice circuit de joasa? tensiune, in special pentru circuitele de comanda? a masinilor.

Prin utilizarea accesoriilor, SIRCO M poate fi transformat in comutator multipolar de separare a sarcinii sau comutator cu 3/4 poli care asigura? comutarea in sarcina? intre doua? surse sau doua? circuite de alimentare de tensiune redusa?, precum si izolarea de siguranta? a acestora. Complet integrat

O gama? larga? de accesorii

Posibilitate de extensie

Conformitate cu certifica?rile si aproba?rile majore inaltime [mm] 68

Latime [mm] 45

Adancime [mm] 64

Greutate [kg] 0.21

Numar de stalpi 3

Tensiune nominala 690 VAC - 400 VDC

Curent nominal [A] 20

Dimensiunea cadrului M1

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5290

Data intrarii in vigoare 2006-04-13

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine CN

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 20

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 20

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 20

Curent nominal de rezistenta la scurt timp I_{cw} [kA] 1.26
Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 9
Putere de comutare la 400 V [kW] 9
Curent nominal de scurtcircuit conditionat I_q [kA] 50
Numar de stalpi 3
Potrivit pentru montare pe podea Nu
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Da
Potrivit pentru montare intermediara Da
Element de control al culorii Altele
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Latime [mm] 45
inaltime [mm] 68
Adancime [mm] 64
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da
Versiune ca comutator de inversare Nu
Numar de comutatoare 1
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Nu
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa
Tip de element de control Altele
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596031825387
Numarul vamal 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.21
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.105
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.06
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.095
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 6
Schimbari climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 2
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 74,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-sarcina-sirco-m1-3x20a>