



### SOCOMEC COMUTATOR DE SARCINA SIRCO M3 3X125A

SIRCO M sunt intrerupa?toare de separare a sarcinii multipolare modulare si modulare, actionate manual. Acestea conecteaza? si deconecteaza? in sarcina? si ofera? izolare de securitate pentru orice circuit de joasa? tensiune, in special pentru circuitele de comanda? a masinilor.

Prin utilizarea accesoriilor, SIRCO M poate fi transformat in comutator multipolar de separare a sarcinii sau comutator cu 3/4 poli care asigura? comutarea in sarcina? intre doua? surse sau doua? circuite de alimentare de tensiune redusa?, precum si izolarea de siguranta? a acestora. Complet integrat

O gama? larga? de accesorii

Posibilitate de extensie

Conformitate cu certifica?rile si aproba?rile majore inaltime [mm] 124.6

Latime [mm] 78

Adancime [mm] 64

Greutate [kg] 0.64

Numar de stalpi 3

Tensiune nominala 690 VAC - 400 VDC

Curent nominal [A] 125

Dimensiunea cadrului M3

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5290

Data intrarii in vigoare 2006-04-25

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine CN

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 125

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 125

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 125

Curent nominal de rezistenta la scurt timp I<sub>cw</sub> [kA] 2.75  
Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 63  
Putere de comutare la 400 V [kW] 63  
Curent nominal de scurtcircuit conditionat I<sub>q</sub> [kA] 50  
Numar de stalpi 3  
Potrivit pentru montare pe podea Nu  
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Da  
Potrivit pentru montare intermediara Da  
Element de control al culorii Altele  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Latime [mm] 78  
inaltime [mm] 124.6  
Adancime [mm] 64  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da  
Versiune ca comutator de inversare Nu  
Numar de comutatoare 1  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Nu  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa  
Tip de element de control Altele  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596031826254  
Numarul vamal 8536508000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.64  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.164  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.083  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.09  
Conformitate cu standardele  
IEC  
UL  
Schimbarile climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 119  
Schimbari climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 4  
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu  
RoHS aplicabil? Da  
Pret: 227,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-sarcina-sirco-m3-3x125a>