



SOCOMECA AFISAJ DE MONITORIZARE DIRIS DIGIWARE IO-20 2AI

Modulele DIRIS Digiware IO imbogatesc sistemul de masurare cu mai multe caracteristici:

- Modulele DIRIS Digiware IO-10 au 4 intrari digitale si 2 iesiri digitale.

Cele 4 intrari digitale pot fi utilizate pentru a monitoriza starea dispozitivelor terțe (pozitia dispozitivelor de protectie, contor de declansare) sau pentru a colecta impulsuri de la contoare cu mai multe fluide.

Cele 2 iesiri digitale permit comanda de la distanta a semnalului echipamentului tert. Alarmerle pot fi configurate si atribuite iesirilor digitale.

Datorita celor 2 intrari analogice, modulele DIRIS Digiware IO-20 pot colecta date de la senzori analogici (presiune, umiditate, temperatura...).

Toate informatiile raportate de modulele IO-10 si IO-20 pot fi vizualizate pe afisajele DIRIS Digiware D-xx si pe Webview, serverul web inclus in gateway-urile DIRIS G si in unitatea de afisaj DIRIS Digiware D-70.

Plug & Play

Functii multiple

Integrat

Compact Intrare/iesire 2 analogue inputs

Codul UNSPSC 83101808

Codul clasei ETIM EC002295

Codul IGCC 6042

Data intrarii in vigoare 2017-06-01

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tip de accesoriu/piesa de rezerva Altele

Accesoriu Nu

Piese de schimb Nu

GTIN/EAN 3596032912949

Numarul vamal 9030900000

Continut / Unitate de comanda PC

Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.09

Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.03

Latimea unitatii de ambalare [m] 0.08

Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.12

Conformitate cu standardele

IEC

UL

Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 24

Schimbari climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 11

SVHC > 0,1 procent de masa? Nu

RoHS aplicabil? Da

Pret: 953,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/afisaj-de-monitorizare-diris-digiware-io-20-2ai>