

SOCOMEC DISPOZITIV DE MONITORIZARE A ALIMENTARII P30 AUX 24 VDC 30W

Sursele de alimentare 24 VDC sunt folosite pentru sistemele de monitorizare a alimenta?rii si izolatiei DIRIS Digiware si ISOM Digiware.
Alimenta?rile sunt conectate la interfetele sistemului (afisaj D-xx, gateway M-xx sau interfata? C-31) care, la randul lor, alimenteaza? intregul sistem gratie Digiware bus. Montare usoara?
Fiabil
Redundanta Putere de iesire 30 W
Tensiunea de iesire 24 Vdc
Tensiunea de intrare 100-240 Vac
Codul UNSPSC 83101808
Codul IGCC 6042
Data intrarii in vigoare 2018-10-01
Codul ciclului de viata al ofertei 40
tara de origine VN
A treia tensiune de iesire secundara AC [V] 24..24
Curent de iesire max. 1 [A] 30
Tensiunea nominala de alimentare DC [V] 54..54
Consumul de energie [VA] 61
GTIN/EAN 3596033012631
Numarul vamal 9031900000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.23
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.105
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.07
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.075
Pret: 1.062,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-monitorizare-a-alimentarii-p30-aux-24-vdc-

30w