



SOCOMECS DISPOZITIV DE MONITORIZARE A ALIMENTARII P30 AUX 24 VDC 30W

Sursele de alimentare 24 VDC sunt folosite pentru sistemele de monitorizare a alimentarii si izolatiei DIRIS Digiware si ISOM Digiware.

Alimentarile sunt conectate la interfetele sistemului (afisaj D-xx, gateway M-xx sau interfata C-31) care, la randul lor, alimenteaza intregul sistem gratie Digiware bus. Montare usoara.

Fiabil

Redundanta Putere de iesire 30 W

Tensiunea de iesire 24 Vdc

Tensiunea de intrare 100-240 Vac

Codul UNSPSC 83101808

Codul IGCC 6042

Data intrarii in vigoare 2018-10-01

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine VN

A treia tensiune de iesire secundara AC [V] 24..24

Curent de iesire max. 1 [A] 30

Tensiunea nominala de alimentare DC [V] 54..54

Consumul de energie [VA] 61

GTIN/EAN 3596033012631

Numarul vamal 9031900000

Continut / Unitate de comanda PC

Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.23

Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.105

Latimea unitatii de ambalare [m] 0.07

Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.075

Pret: 1.053,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-monitorizare-a-alimentarii-p30-aux-24-vdc->

