



SOCOMEK DISPOZITIV DE MONITORIZARE A ALIMENTARII P15 POWER SUPPLY **24 VDC 15W**

Sursele de alimentare 24 VDC sunt folosite pentru sistemele de monitorizare a alimentării și izolatiei DIRIS Digiware și ISOM Digiware.

Alimentările sunt conectate la interfețele sistemului (afisaj D-xx, gateway M-xx sau interfața C-31) care, la rândul lor, alimentează întregul sistem grație Digiware bus. Montare ușoară.

Fiabil

Redundanta înălțime [mm] 90

Latime [mm] 36

Adâncime [mm] 61

Putere de ieșire 15 W

Tensiunea de ieșire 24 Vdc

Tensiunea de intrare 100-240 Vac

Codul UNSPSC 83101808

Codul clasei ETIM EC002542

Codul IGCC 6042

Data intrării în vigoare 2013-11-22

Codul ciclului de viață al ofertei 40

Țară de origine VN

Tipul de tensiune (tensiunea de alimentare) AC/DC

Tensiunea de ieșire a primului secundar DC [V] 0..24

Tensiunea de ieșire a secundarului 2 DC [V] 0..24

Curent de ieșire max. 1 [A] 0.75

Curent de ieșire max. 2 [A] 0.75

Tensiune secundară reglabilă Nu

Rezistent la scurtcircuit Da

Tensiunea nominală de alimentare AC 50 Hz [V] 100..240

Tensiunea nominală de alimentare AC 60 Hz [V] 100..240

Tensiunea nominala de alimentare DC [V] 95..250
Tensiune de iesire stabilizata Da
Putere de iesire [W] 18
Stabilizat Da
Tipul de conexiune electrica Conexiune cu surub
Posibilitate de montare pe sina Da
Potrivit pentru montare pe perete Nu
Versiune modulara Da
Latime [mm] 36
inaltime [mm] 90
Adancime [mm] 61
Grad de protectie (IP) IP20
Potrivit pentru functii de siguranta Da
SIL in conformitate cu IEC 61508 Niciuna
Nivel de performanta in conformitate cu EN ISO 13849-1 Niciunul
GTIN/EAN 3596032776398
Numarul vamal 8504408390
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.16
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.11
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.075
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.075
Pret: 612,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-monitorizare-a-alimentarii-p15-power-supply-24-vdc-15w>