



SOCOMEK COMUTATOR DE TRANSFER AUTOMAT ATYS G 3X200A F

ATyS g sunt comutatoare de transfer automat cu 3 sau 4 poli, cu indicatie pozitiva? de intrerupere. Acestea incorporeaza? toate functiile oferite de ATyS R, precum si functii destinate aplicatiilor de retea/retea si retea/grup electrogen.

in modul automat, acestea permit monitorizarea si changeover sub sarcina? intre doua? surse de alimentare, in conformitate cu parametri configurati prin potentiometre si comutatoare DIP. Monitorizarea de la distanta? a ATyS g este posibila? cu modulul de comunicatii RS485 optional.

Sunt destinate utiliza?rii la sisteme de alimentare cu tensiune sca?zuta? la care o intrerupere scurta? a alimenta?rii sarcinii este acceptabila? pe durata transferului. Punere rapida? in functiune Special concepute pentru aplicatii retea/retea si retea/grup electrogen

Comunicatie RS845

Gama? extinsa? pentru tensiunea de alimentare

Mai robust inaltime [mm] 135

Latime [mm] 286.5

Adancime [mm] 244

Greutate [kg] 10.1

Numar de stalpi 3

Curent nominal [A] 200

Dimensiunea cadrului B3

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5177

Data intrarii in vigoare 2012-06-21

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 800

Tensiunea nominala de functionare [V] 380..690

Curent permanent nominal Iu [A] 200

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 200
Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 200
Curent nominal de rezistenta la scurt timp I_{cn} [kA] 7
Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 110
Putere de comutare la 400 V [kW] 1600
Curent nominal de scurtcircuit conditionat I_q [kA] 50
Numar de stalpi 3
Potrivit pentru montare pe podea Nu
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu
Potrivit pentru montare intermediara Da
Element de control al culorii Altele
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Latime [mm] 286.5
inaltime [mm] 135
Adancime [mm] 244
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Nu
Versiune ca comutator de inversare Da
Numar de comutatoare 2
Numarul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 3
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Da
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa
Tip de element de control Altele
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596032775629
Numarul vamal 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 10.1
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.359
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.371
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.472
Conformitate cu standardele
CCC
IEC
Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 1722
Schimbari climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 95
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 12.147,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-transfer-automat-atys-g-3x200a-f>