



## SOCOMECCOMUTATOR DE TRANSFER AUTOMAT ATYS G 4X200A F

ATyS g sunt comutatoare de transfer automat cu 3 sau 4 poli, cu indicatie pozitiva de intrerupere. Acestea incorporeaza toate functiile oferite de ATyS R, precum si functii destinate aplicatiilor de retea/retea si retea/grup electrogen.

in modul automat, acestea permit monitorizarea si changeover sub sarcina intre doua surse de alimentare, in conformitate cu parametri configurati prin potentiometre si comutatoare DIP. Monitorizarea de la distanta a ATyS g este posibila cu modulul de comunicatii RS485 optional.

Sunt destinate utilizarii la sisteme de alimentare cu tensiune scazuta la care o intrerupere scurta a alimentarii sarcinii este acceptabila pe durata transferului. Punere rapida in functiune

Special concepute pentru aplicatii retea/retea si retea/grup electrogen

Comunicatie RS845

Gama extinsa pentru tensiunea de alimentare

Mai robust inaltime [mm] 135

Latime [mm] 317

Adancime [mm] 244

Greutate [kg] 11.3

Numar de stalpi 4

Curent nominal [A] 200

Dimensiunea cadrului B3

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5177

Data intrarii in vigoare 2012-06-21

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 800

Tensiunea nominala de functionare [V] 380..690

Curent permanent nominal Iu [A] 200

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 200  
Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 200  
Curent nominal de rezistenta la scurt timp I<sub>cw</sub> [kA] 7  
Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 110  
Putere de comutare la 400 V [kW] 1600  
Curent nominal de scurtcircuit conditionat I<sub>q</sub> [kA] 50  
Numar de stalpi 4  
Potrivit pentru montare pe podea Nu  
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu  
Potrivit pentru montare intermediara Da  
Element de control al culorii Altele  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Latime [mm] 317  
inaltime [mm] 135  
Adancime [mm] 244  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Nu  
Versiune ca comutator de inversare Da  
Numar de comutatoare 2  
Numarul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 3  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Da  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa  
Tip de element de control Altele  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596032775780  
Numarul vama 8536508000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 11.3  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.355  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.355  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.48  
Conformitate cu standardele  
CCC  
IEC  
Schimbarile climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 1824  
Schimbari climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 106  
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu  
RoHS aplicabil? Da  
Pret: 12.367,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-transfer-automat-atys-g-4x200a-f>