



## SOCOMECCOMUTATOR DE SARCINA SIRCO MV 3X125A

SIRCO M sunt separatoare de sarcina? multipolare modulare si modulare, actionate manual. Acestea conecteaza? si deconecteaza? in sarcina? si ofera? izolare de securitate pentru orice circuit de joasa? tensiune, in special pentru circuitele de comanda? a masinilor. Complet integrat

O gama? larga? de accesorii

Nivel avansat de protectie inaltime [mm] 189

Latime [mm] 109

Adancime [mm] 64

Greutate [kg] 0.82

Numar de stalpi 3

Tensiune nominala 690 VAC - 400 VDC

Curent nominal [A] 125

Dimensiunea cadrului MV

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5290

Data intrarii in vigoare 2006-04-25

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine TN

Fosta lista de produse 25003012 | SIRCO VM2 3X125A F

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 125

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 125

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 125

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 7

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 63

Putere de comutare la 400 V [kW] 63

Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 65  
Numar de stalpi 3  
Potrivit pentru montare pe podea Nu  
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Da  
Potrivit pentru montare intermediara Da  
Element de control al culorii Altele  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Latime [mm] 109  
inaltime [mm] 189  
Adancime [mm] 64  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da  
Versiune ca comutator de inversare Nu  
Numar de comutatoare 1  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Nu  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa  
Tip de element de control Altele  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596031935079  
Numarul vama 8536508000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.82  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.16  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.18  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.09  
Conformitate cu standardele  
IEC  
UL  
Schimbarile climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 75  
Schimbari climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 6  
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu  
RoHS aplicabil? Da  
Pret: 385,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-de-sarcina-sirco-mv-3x125a>