



SOCOMECCOMUTATOR DE SARCINA SIRCO MV 4X160A

SIRCO M sunt separatoare de sarcina? multipolare modulare si modulare, actionate manual. Acestea conecteaza? si deconecteaza? in sarcina? si ofera? izolare de securitate pentru orice circuit de joasa? tensiune, in special pentru circuitele de comanda? a masinilor. Complet integrat

O gama? larga? de accesorii

Nivel avansat de protectie inaltime [mm] 189

Latime [mm] 135

Adancime [mm] 64

Greutate [kg] 1

Numar de stalpi 4

Tensiune nominala 690 VAC - 400 VDC

Curent nominal [A] 160

Dimensiunea cadrului MV

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5290

Data intrarii in vigoare 2006-04-25

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine TN

Fosta lista de produse 25004016 | SIRCO VM2 4X160A F

25054016 | SIRCO VM2 4X160A L DR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 160

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 160

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 160

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 7

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 80

Putere de comutare la 400 V [kW] 80
Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 50
Numar de stalpi 4
Potrivit pentru montare pe podea Nu
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Da
Potrivit pentru montare intermediara Da
Element de control al culorii Altele
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Latime [mm] 135
inaltime [mm] 189
Adancime [mm] 64
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da
Versiune ca comutator de inversare Nu
Numar de comutatoare 1
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Nu
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa
Tip de element de control Altele
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596031935024
Numarul vama 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 1
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.18
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.165
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.09
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 161
Schimbari climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 7
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 529,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-de-sarcina-sirco-mv-4x160a>