



SOCOMEK COMUTATOR DE SARCINA COMO CS I-0-II 3P DOOR 25A

Acestea asigura? comutarea, transferul surselor sau transferul a doua? circuite de tensiune redusa? sub sarcina?, precum si deconectarea lor in siguranta?. Instalare simpla?

Montare rapida?

Eficiente in toate circumstantele inaltime [mm] 39

Latime [mm] 81

Adancime [mm] 40

Numar de stalpi 3

Curent nominal [A] 25

Dimensiunea cadrului CSd

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5177

Data intrarii in vigoare 2018-09-18

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine DE

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 25

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 15

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 25

Putere nominala de functionare la AC-3, 400 V [kW] 12

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 7.5

Putere de comutare la 400 V [kW] 7.5

Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 7

Numar de stalpi 3

Potrivit pentru montare pe podea Nu

Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Da

Potrivit pentru centrul de montaj frontal Da
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu
Potrivit pentru montare intermediara Nu
Element de control al culorii Negru
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Latime [mm] 81
inaltime [mm] 39
Adancime [mm] 40
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Nu
Versiune ca comutator de inversare Da
Numar de comutatoare 1
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Nu
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa
Tip de element de control Maner scurt pentru degetul mare
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Clema pentru cablu
GTIN/EAN 3596033033506
Numarul vamal 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.132
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.09
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.07
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.08
Conformitate cu standardele
IEC
UL
Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 20
Schimbari climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 1
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 210,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-sarcina-como-cs-i-0-ii-3p-door-25a>