



## SOCOME C SURSA DE ALIMENTARE ATYS / ATYS R 3X125A F

Produsele ATyS r sunt comutatoare motorizate de transfer cu 3 sau 4 poli actionate de la distanta? si cu indicare pozitiva? a pozitiei de rupere.

Ele permit comutarea in sarcina? a doua? surse de alimentare trifazate prin comenzi de la distanta? cu contacte libere de potential, de la un controller automat extern, fie cu comanda? in impulsuri, fie cu comanda? permanenta? tip contactor.

Sunt destinate utiliza?rii in joasa? tensiune la sisteme pentru care se accepta? intreruperea alimenta?rii sarcinii pe durata transferului. Releu de supraveghere tip ??watchdog?• pentru a verifica disponibilitatea produsului

Contacte auxiliare integrate

Gama? extinsa? pentru tensiunea de alimentare

Mai robust inaltime [mm] 135

Latime [mm] 286.5

Adancime [mm] 248

Greutate [kg] 7.85

Numar de stalpi 3

Curent nominal [A] 125

Dimensiunea cadrului B3

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5177

Data intrarii in vigoare 2012-06-20

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 800

Tensiunea nominala de functionare [V] 380..690

Curent permanent nominal Iu [A] 125

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 125

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 125  
Curent nominal de rezistenta la scurt timp I<sub>cw</sub> [kA] 7  
Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 63  
Putere de comutare la 400 V [kW] 1000  
Curent nominal de scurtcircuit conditionat I<sub>q</sub> [kA] 100  
Numar de stalpi 3  
Potrivit pentru montare pe podea Nu  
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu  
Potrivit pentru montare intermediara Da  
Element de control al culorii Altele  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Latime [mm] 286.5  
inaltime [mm] 135  
Adancime [mm] 248  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Nu  
Versiune ca comutator de inversare Da  
Numar de comutatoare 2  
Numarul de contacte auxiliare ca contact normal deschis 3  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Da  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa  
Tip de element de control Altele  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596032774639  
Numarul vamal 8536508000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 7.85  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.357  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.159  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.281  
Conformitate cu standardele  
CCC  
IEC  
Schimbarile climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 502  
Schimbari climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 63  
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu  
RoHS aplicabil? Da  
Pret: 7.206,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-alimentare-atys-atys-r-3x125a-f>