



### **SOCOMECCOMMUT M1 3X40A**

SIRCO M sunt comutatoare de transfer modulare actionate manual, cu 3 sau 4 poli, cu indicatie pozitiva de rupere. Ele asigura transferul sub sarcina între două surse pentru orice circuit de alimentare de tensiune redusa, precum și izolarea de protectie. Alte aplicatii includ inversarea sursei (de exemplu, pentru a schimba directia unui motor) sau legatura ca tre pa mant/impartire. intrerupere garantata

Dispozitiv modular

Comutare sub sarcina imbunatatita inaltime [mm] 68

Latime [mm] 97.5

Adancime [mm] 89

Greutate [kg] 0.52

Numar de stalpi 3

Curent nominal [A] 40

Dimensiunea cadrului M1

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5177

Data intrarii in vigoare 2009-05-19

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine CN

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 800

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 40

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 40

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 40

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 1.26

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 18.5

Putere de comutare la 400 V [kW] 18.5

Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 50

Numar de stalpi 3  
Potrivit pentru montare pe podea Nu  
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Da  
Potrivit pentru montare intermediara Da  
Element de control al culorii Negru  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Latime [mm] 97.5  
inaltime [mm] 68  
Adancime [mm] 89  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Nu  
Versiune ca comutator de inversare Da  
Numar de comutatoare 2  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Nu  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa  
Tip de element de control Maner scurt pentru degetul mare  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596031962952  
Numarul vama 8536508000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.52  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.165  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.085  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.115  
Conformitate cu standardele IEC  
Schimbarile climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 21  
Schimbari climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 6  
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu  
RoHS aplicabil? Da  
Pret: 312,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/commut-m1-3x40a>