



### SOCOMECCOMMUT M3 3X125A

SIRCO M sunt comutatoare de transfer modulare actionate manual, cu 3 sau 4 poli, cu indicatie pozitiva de rupere. Ele asigura transferul sub sarcina intre doua surse pentru orice circuit de alimentare de tensiune redusa, precum si izolarea de protectie. Alte aplicatii includ inversarea sursei (de exemplu, pentru a schimba directia unui motor) sau legatura ca tre pa mant/impartire. intrerupere garantata

Dispozitiv modular

Comutare sub sarcina imbunatatita inaltime [mm] 124.5

Latime [mm] 159

Adancime [mm] 100

Greutate [kg] 1.48

Numar de stalpi 3

Curent nominal [A] 125

Dimensiunea cadrului M3

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5177

Data intrarii in vigoare 2011-03-17

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 800

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 125

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 125

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 125

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 2.75

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 55

Putere de comutare la 400 V [kW] 55

Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 25

Numar de stalpi 3  
Potrivit pentru montare pe podea Nu  
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Da  
Potrivit pentru montare intermediara Da  
Element de control al culorii Negru  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Latime [mm] 159  
inaltime [mm] 124.5  
Adancime [mm] 100  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Nu  
Versiune ca comutator de inversare Da  
Numar de comutatoare 2  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Nu  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa  
Tip de element de control Maner scurt pentru degetul mare  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596032045715  
Numarul vama 8536508000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 1.48  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.18  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.1  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.24  
Conformitate cu standardele IEC  
Schimbarile climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 132  
Schimbari climatice - Total - [kg CO<sub>2</sub> eq.] 16  
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu  
RoHS aplicabil? Da  
Pret: 931,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/commut-m3-3x125a>