



SOCOMECCOMMUT M2 4X80A

SIRCO M sunt comutatoare de transfer modulare actionate manual, cu 3 sau 4 poli, cu indicatie pozitiva de rupere. Ele asigura transferul sub sarcina intre doua surse pentru orice circuit de alimentare de tensiune redusa, precum si izolarea de protectie. Alte aplicatii includ inversarea sursei (de exemplu, pentru a schimba directia unui motor) sau legatura ca tre pa mant/impartire. intrerupere garantata

Dispozitiv modular

Comutare sub sarcina imbunatatita inaltime [mm] 76

Latime [mm] 105

Adancime [mm] 89

Greutate [kg] 0.85

Numar de stalpi 4

Curent nominal [A] 80

Dimensiunea cadrului M2

Codul UNSPSC 39122205

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5177

Data intrarii in vigoare 2009-11-18

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine CN

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 800

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 80

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 80

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 80

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 1.5

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 37

Putere de comutare la 400 V [kW] 37

Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 50

Numar de stalpi 4
Potrivit pentru montare pe podea Nu
Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Nu
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Da
Potrivit pentru montare intermediara Da
Element de control al culorii Negru
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Latime [mm] 105
inaltime [mm] 76
Adancime [mm] 89
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Nu
Versiune ca comutator de inversare Da
Numar de comutatoare 2
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Nu
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa
Tip de element de control Maner scurt pentru degetul mare
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596031983377
Numarul vamal 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 0.85
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.16
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.115
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.09
Conformitate cu standardele IEC
Schimbarile climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 62
Schimbari climatice - Total - [kg CO₂ eq.] 9
SVHC > 0,1 procent de masa? Nu
RoHS aplicabil? Da
Pret: 617,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/commut-m2-4x80a>