



### SOCOMEK SIDER ND 3X500A F/L

SIDER sunt comutatoare intrerupere de sarcina? cu 3 sau 4 poli operate manual.

Acestea se activeaza? sau se intrerup in sarcina? si ofera? izolare de siguranta? pentru orice circuit de tensiune redusa?. Protectie sporita? cu rupere vizibila?

Modularitate inaltime [mm] 214

Latime [mm] 252

Adancime [mm] 132

Greutate [kg] 3.8

Numar de stalpi 3

Tensiune nominala 690 VAC - 500 VDC

Curent nominal [A] 500

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5290

Data intrarii in vigoare 2003-11-24

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 500

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 500

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 500

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 9

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 295

Putere de comutare la 400 V [kW] 295

Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 30

Numar de stalpi 3

Potrivit pentru montare pe podea Nu

Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Da  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu  
Potrivit pentru montare intermediara Da  
Element de control al culorii Altele  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Latime [mm] 252  
inaltime [mm] 214  
Adancime [mm] 132  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da  
Versiune ca comutator de inversare Nu  
Numar de comutatoare 1  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Nu  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa  
Tip de element de control Altele  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596031723799  
Numarul vamal 8536508000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 3.8  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.221  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.23  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.363  
Conformitate cu standardele IEC  
Pret: 3.346,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sider-nd-3x500a-f-1>