



### **SOCOMEK SIDER ND 4X125A F/L**

SIDER sunt comutatoare intrerupere de sarcina? cu 3 sau 4 poli operate manual.

Acestea se activeaza? sau se intrerup in sarcina? si ofera? izolare de siguranta? pentru orice circuit de tensiune redusa?. Protectie sporita? cu rupere vizibila?

Modularitate inaltime [mm] 162

Latime [mm] 184

Adancime [mm] 137

Greutate [kg] 2.2

Numar de stalpi 4

Tensiune nominala 690 VAC - 500 VDC

Curent nominal [A] 125

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5290

Data intrarii in vigoare 2003-11-24

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 125

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 125

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 125

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 7

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 63

Putere de comutare la 400 V [kW] 63

Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 100

Numar de stalpi 4

Potrivit pentru montare pe podea Nu

Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Da  
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu  
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu  
Potrivit pentru montare intermediara Da  
Element de control al culorii Altele  
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20  
Latime [mm] 184  
inaltime [mm] 162  
Adancime [mm] 137  
Versiune ca intrerupator principal Da  
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da  
Versiune ca intrerupator de siguranta Da  
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da  
Versiune ca comutator de inversare Nu  
Numar de comutatoare 1  
Motor de actionare optional Nu  
Actionare motor integrata Nu  
Eliberare de tensiune optionala Nu  
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa  
Tip de element de control Altele  
Interblocabil Da  
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub  
GTIN/EAN 3596031723669  
Numarul vamal 8536508000  
Continut / Unitate de comanda PC  
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 2.2  
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.21  
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.22  
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.35  
Conformitate cu standardele IEC  
Pret: 1.075,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sider-nd-4x125a-f-1>