



SOCOMEK SIDER ND 4X315A F/L

SIDER sunt comutatoare intrerupere de sarcina? cu 3 sau 4 poli operate manual.

Acestea se activeaza? sau se intrerup in sarcina? si ofera? izolare de siguranta? pentru orice circuit de tensiune redusa?. Protectie sporita? cu rupere vizibila?

Modularitate inaltime [mm] 195

Latime [mm] 294

Adancime [mm] 132

Greutate [kg] 3.714

Numar de stalpi 4

Tensiune nominala 690 VAC - 500 VDC

Curent nominal [A] 315

Codul UNSPSC 39122233

Codul clasei ETIM EC000216

Codul IGCC 5290

Data intrarii in vigoare 2003-11-24

Codul ciclului de viata al ofertei 40

tara de origine FR

Tensiunea nominala maxima de functionare Ue AC [V] 690

Tensiunea nominala de functionare [V] 400..690

Curent permanent nominal Iu [A] 315

Curent permanent nominal la AC-23, 400 V [A] 315

Curent permanent nominal la AC-21, 400 V [A] 315

Curent nominal de rezistenta la scurt timp Icw [kA] 9

Putere nominala de functionare la AC-23, 400 V [kW] 160

Putere de comutare la 400 V [kW] 160

Curent nominal de scurtcircuit conditionat Iq [kA] 60

Numar de stalpi 4

Potrivit pentru montare pe podea Nu

Potrivit pentru montare frontala cu 4 gauri Da
Potrivit pentru centrul de montaj frontal Nu
Potrivit pentru instalarea pe tabloul de distributie Nu
Potrivit pentru montare intermediara Da
Element de control al culorii Altele
Grad de protectie (IP), partea frontala IP20
Latime [mm] 294
inaltime [mm] 195
Adancime [mm] 132
Versiune ca intrerupator principal Da
Versiune ca intrerupator de intretinere/service Da
Versiune ca intrerupator de siguranta Da
Versiune ca instalatie de oprire de urgenta Da
Versiune ca comutator de inversare Nu
Numar de comutatoare 1
Motor de actionare optional Nu
Actionare motor integrata Nu
Eliberare de tensiune optionala Nu
Constructia dispozitivului Dispozitiv incorporat cu tehnica de incorporare fixa
Tip de element de control Altele
Interblocabil Da
Tipul de conexiune electrica a circuitului principal Conexiune cu surub
GTIN/EAN 3596031723751
Numarul vamal 8536508000
Continut / Unitate de comanda PC
Greutatea unitatii de ambalare [kg] 3.714
Lungimea unitatii de ambalare [m] 0.202
Latimea unitatii de ambalare [m] 0.229
Adancimea unitatii de ambalare [m] 0.343
Conformitate cu standardele IEC
Pret: 2.536,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sider-nd-4x315a-f-1>