



HELUKABEL CABLU PLAT DIN PVC HELUCONTROL 24G1 300/500V, NEGRU

Cablul plat din PVC Helucontrol este o solutie extrem de flexibila, conceputa pentru a economisi spatiu si pentru a oferi raze de curbura semnificativ mai mici in comparatie cu cablurile rotunde. Acest model este echipat cu 24 de conductoare avand o sectiune de 1 mm² si include un conductor de protectie galben-verde. Izolatia miezului si mantaua exterioara sunt realizate din PVC special de culoare neagra, oferind durabilitate si siguranta in exploatare

Exemple de utilizare:

- Sisteme de macarale si poduri rulante
Transportoare de podea si benzi de asamblare
Masini de depozitare si preluare a marfurilor
Instalatii care necesita cabluri paralele asezate in straturi multiple

Specificatii tehnice principale:

Numar conductoare si sectiune: 24 G 1 mm²

- Tensiune nominala: 300/500 V
Tensiune de testare: 2000 V
Material conductor: Cupru necesitorit, litat fin
Identificare conductoare: Negre cu numerotare alba continua
Conductor de protectie: Inclus, culori galben-verde
Mantaua exterioara: PVC special, culoare neagra, RAL 9005
Interval de temperatura pentru utilizare flexibila: de la -25 la +70 grade Celsius

Interval de temperatura pentru utilizare fixa: de la -40 la +70 grade Celsius

Raza minima de curbura: 10 x inaltimea cablului

Dimensiuni estimative (inaltime x latime): intre 3.9 - 4.4 mm si 66.3 - 73.4 mm

Greutate aproximativa: 598.0 kg/km

Proprietati de rezistenta: Rezistent la radiatii UV si intemperii, rezistenta ridicata la uleiuri

Protectie la foc: Ignifug

Pret: 66,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-plat-din-pvc-helucontrol-24g1-300-500v-negru>