



# HOROZ LAMPA LED ETANSA 60W, 1500 MM, INTERCONECTABILA, CU BATERIE PENTRU CONTINUAREA LUCRULUI, PROTECTIE IP65

Aceasta lampa LED etansa de la Horoz Electric este proiectata special pentru a asigura continuarea lucrului chiar si in cazul intreruperilor de curent, avand kit de emergenta inclus. Echipata cu un acumulator reincarcabil litiu-ion de 4400 mAh, lampa ofera o autonomie de functionare de 1.5 ore fara alimentare de la retea. Datorita designului inteligent, sistemul este interconectabil, permitand legarea rapida in serie a pana la 5 unitati pentru a acoperi eficient distante lungi. Cu un grad de protectie IP65, corpul de iluminat este complet rezistent la apa si praf, fiind o alegere excelenta pentru mediile de lucru solicitante. Lampa furnizeaza un flux luminos puternic de 6000 de lumeni cu o nuanta de lumina rece, garantand o vizibilitate optima in orice situatie

## Exemple de utilizare

- Ideala pentru depozite, hale industriale si spatii logistice unde continuarea muncii este esentiala in situatii de urgenta.

  Potrivita pentru parcari subterane sau supraterane, asigurand un iluminat de siguranta eficient. Iluminat fiabil pentru perimetre scolare si zone exterioare protejate de copertine sau acoperisuri.

  Spatii de lucru extinse care necesita un montaj liniar rapid prin conectarea a pana la 5 corpuri de iluminat in aceeasi retea.

## Specificatii tehnice principale

- Putere nominala: 60W.

  Flux luminos: 6000 lumeni.

  Temperatura de culoare: 6400K.

  Baterie integrata: litiu-ion reincarcabila, 11.1V, 4400 mAh.

  Autonomie de functionare pe baterie: 1.5 ore.
  Grad de protectie: IP65, rezistenta la apa si praf.

  Interconectabilitate: permite conectarea rapida a maxim 5 bucati in serie.
  Durata de viata: 40000 de ore.

  Dimensiuni lungime: 1500 mm.
  Materiale de constructie: corp din ABS rezistent si capac din policarbonat.

Pret: 283,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/lampa-led-etansa-60w-1500-mm-interconectabila-cu-baterie-pentru-continuarea-lucrului-protectie-ip65