



### **GEWISS PROIECTOR LED EXTERIOR 1625W WIN PRO 4000K IP66**

Proiectorul LED Performance in Lighting din gama WIN PRO este solutia ideala pentru iluminatul exterior profesional si arhitectural. Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, acest corp de iluminat ofera o durabilitate exceptionala si rezistenta ridicata la conditii meteorologice nefavorabile. Echipat cu o sursa de lumina LED de inalta eficienta, proiectorul asigura un flux luminos puternic si o temperatura de culoare de 4000K, perfecta pentru o vizibilitate optima. Designul sau robust, cu un grad inalt de protectie impotriva prafului si a intemperiiilor, il face potrivit pentru o gama diversificata de aplicatii in aer liber.

Echipat cu un goniometru integrat cu scala gradata, acest proiector permite o ajustare extrem de precisa a unghiului de iluminare, o functie esentiala pentru proiectele complexe de iluminat arhitectural sau sportiv unde controlul luminii este critic. Sursa de lumina ofera un unghi larg de dispersie a luminii, optimizat pentru acoperirea suprafetelor mari, si asigura o durata de viata extinsa de pana la 210000 de ore, reducand considerabil costurile de mentenanta pe termen lung. Functionarea sa necesita un driver extern, care poate fi amplasat separat intr-o camera tehnica sau la baza stalpului de montaj pentru a proteja componentele electronice sensibile.

Exemple de utilizare:

- Iluminatul exterior al cladirilor comerciale si industriale.
- Evidentierea arhitecturala a fatadelor, statuilor si a monumentelor istorice.
- Iluminatul eficient si sigur pentru parcuri exterioare, platforme logistice si perimetre de securitate.

- Sisteme de iluminat pentru spatii publice largi, parcuri si zone pietonale.

Specificatii tehnice principale:

- Producator: Performance in Lighting
- Model: WIN PRO L3 1600 A35/W 740 GR94 (LTF6324RB740)
- Putere consumata: 1625 W
- Flux luminos: 310284 lm
- Temperatura de culoare: 4000K (alb neutru)
- Durata de viata estimata: 210000 ore
- Curent nominal: 1050 mA
- Grad de protectie intemperii: IP66
- Unghi de iluminare: dispersie larga asimetrica, intre 41 si 80 grade
- Material corp: aluminiu turnat sub presiune cu difuzor din sticla securizata
- Driver: necesita driver extern (nu este inclus in corpul proiecteurului)
- Montaj: aparent, prevazut cu brat de prindere din aluminiu si goniometru pentru reglajul fin al fasciculului luminos

Pret: 6.805,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/proiector-led-exterior-performance-in-lighting-win-pro-4000k-ip66>