Image not found or type



KANLUX SUPORT PENTRU SOL ROGER ROGER DL-LED12

Kanlux ROGER DL este un corp interior fixat In pamant cu un modul LED Incorporat. Forma specifica a lentilei raspandeste uniform lumina, ceea ce se traduce Intr-un efect de lumina unic. Corpul de iluminat este caracterizat printr-un grad ridicat de protectie IP66 si rezistenta la deteriorarea mecanica IK09. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 1
Temperatura de culoare [K] - 6000-6500
Durabilitate [h] - 20000
Grad IP - 66
Grad IK - 09
Culoare - gri
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339072801
Culoare - gri
Materialul carcasei - otel
Materialul geamului de protectie - material din plastic
Materialul panoului/cadrului - aliaj de aluminiu
Inaltime [mm] - 74
Diametru [mm] - 100
Greutate - 280g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 24
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - gri
Putere maxima [W] - 1
Sursa de lumina cu LED integrata -
Durabilitate [h] - 20000

Temperatura de culoare [K] - 6000-6500
Tip de dioda - LED DIP
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb racoros
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 66
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,1m
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷35
Loc de montare - In sol
Presiune statica admisa [kN] - 5
Grad IK - 09
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Lungimea cablului [m] - 0.3
Sectiune transversala a cablului [mm²] - 0,75
Numar de presetupe - 1
Directie de iluminare a corpului de iluminat - orizontala
Dimensiunea orificiului de montaj [mm] - O96
Forma becului - rotund
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 85,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/suport-pentru-sol-roger-roger-dl-led12