



KANLUX SUPORT PENTRU SOL ROGER ROGER DL-2LED6

Kanlux ROGER DL este un corp interior fixat In pamant cu un modul LED Incorporat. Forma specifica a lentilei raspandeste uniform lumina, ceea ce se traduce Intr-un efect de lumina unic. Corpul de iluminat este caracterizat printr-un grad ridicat de protectie IP66 si rezistenta la deteriorarea mecanica IK09. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 1

Temperatura de culoare [K] - 6000-6500

Durabilitate [h] - 20000

Grad IP - 66

Grad IK - 09

Culoare - gri

Garantie [ani] - 2

EAN13 - 5905339072818

Culoare - gri

Materialul carcasei - otel

Materialul geamului de protectie - material din plastic

Materialul panoului/cadrlui - aliaj de aluminiu

Inaltime [mm] - 74

Diametru [mm] - 100

Greutate - 270g

Unitate de vanzare - piece

Cutie exterioara - 24

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Culoare - gri

Putere maxima [W] - 1

Sursa de lumina cu LED integrata -

Durabilitate [h] - 20000

Temperatura de culoare [K] - 6000-6500
Tip de dioda - LED DIP
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb racoros
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 66
Distanța minima de la obiectul iluminat - 0,1m
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷35
Loc de montare - In sol
Presiune statica admisa [kN] - 5
Grad IK - 09
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Lungimea cablului [m] - 0.3
Sectiune transversala a cablului [mm²] - 0,75
Numar de presetupe - 1
Directie de iluminare a corpului de iluminat - orizontala
Dimensiunea orificiului de montaj [mm] - O96
Forma becului - rotund
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 85,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/suport-pentru-sol-roger-roger-dl-2led6>