Image not found or type



KANLUX RADAN RADAN CT-DTO50

Tensiune nominala [V] - 12 AC; 12 DC
Putere maxima [W] - max 10
Ax - Gx5,3
Reglare unghiulara a corpului de iluminat [°] - 30
Grad IP - 20
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339073600
Culoare - aluminiu
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu
Inaltime [mm] - 24
Diametru [mm] - 82
Greutate - 70g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 50
Tensiune nominala [V] - 12 AC; 12 DC
Culoare - aluminiu
Putere maxima [W] - max 10
Sursa de lumina Inlocuibila - da
Ax - Gx5,3
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - III
Loc de montare - pentru Incastrare In tavan
Grad IP - 20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Reglare unghiulara a corpului de iluminat - pe o axa
Reglare unghiulara a corpului de iluminat [°] - 30
Dimensiunea orificiului de montaj [mm] - O70-75
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant -

Produsul nu este potrivit pentru montarea pe o suprafata normal inflamabila - >35W, >35W
Necesitatea de utilizare a lampilor cu auto-ecranare -
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Lungimea cablului [m] - 0.12
Sectiune transversala a cablului [mm²] - 0.75
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Sursa de lumina face parte din set - nu
Sursa de lumina - MR16
Forma becului - rotund
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 35,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/radan-radan-ct-dto50