Image not found or type



KANLUX CORP DE ILUMINAT REZISTENT LA PRAF MAH PLUS MAH PLUS-236-ABS/PC

Corpurile de iluminat etanse la praf Kanlux MAH PLUS sunt ideale pentru iluminatul tunelurilor, halelor industriale, garajelor, salilor de atelier, marchizelor de depozitare sau depozitelor. Gradul ridicat de protectie IP65 face ca acestea sa fie adecvate pentru montarea In locuri expuse direct la conditiile atmosferice.
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 2 x 36
Sursa de lumina - T8
Ax - G13
Grad IP - 65
Culoare - gri
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339185211
Culoare - gri
Materialul carcasei - material din plastic
Materialul abajurului - PC
Materialul clemelor - material din plastic
Materialul manerului - metal
Inaltime [mm] - 92
Latime [mm] - 125
Lungime [mm] - 1265
Greutate - 1880g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 6
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Tipul de abajur - grooved
Culoare - gri

Putere maxima [W] - 2 x 36
Sursa de lumina - T8
Ax - G13
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru montare pe tavan
Tip de conexiune - bloc cu surub
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 1÷2,5
Numar de presetupe - 1
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat -
Tip de balast - EVG
Clasa energetica a balastului - A2
Numar de cleme - 8
Pornire balast / lampa - rece
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Sursa de lumina Inlocuibila - da
Sursa de lumina face parte din set - nu
Forma becului - rectangular
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 155,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-rezistent-la-praf-mah-plus-mah-plus-236-abs-pc