Image not found or type



KANLUX TURRO LED TURRO LED 3X15W-NW

Kanlux TURRO LED este un corp de iluminat rezistent la sol, cu o sursa de lumina care nu poate fi Inlocuita. Corpul de iluminat este realizat din materiale de cea mai buna calitate si cu atentie la fiecare detaliu. Datorita etanseitatii ridicate IP67 si rezistentei la socuri mecanice IK10, acest corp de iluminat este perfect pentru iluminarea cailor de acces, alei, trotuare etc. Kanlux TURRO LED are si un flux luminos ridicat, asa ca Il putem folosi si In spatii mari. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 45
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 4000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Durabilitate [h] - 30000
Grad IP - 67
Grad IK - 10
Culoare - argintiu
Sarcina maxima admisibila [kg] - 2000
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339189837
Culoare - argintiu
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu
Materialul geamului de protectie - sticla calita
Materialul panoului/cadrului - otel inoxidabil
Inaltime [mm] - 268
Diametru [mm] - 260
Greutate - 4658g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 2
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - argintiu

Putere maxima [W] - 45
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 4000
Unghi de iluminare [°] - 40
Numar de cicluri pornit/oprit - ?15000
Durabilitate [h] - 30000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED COB
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 67
Distanta minima de la obiectul iluminat - 1m
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷35
Loc de montare - In sol,pentru atasare pe substrat
Sarcina maxima admisibila [kg] - 2000
Presiune statica admisa [kN] - 20
Grad IK - 10
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Tip de cablu - H05RN-F
Lungimea cablului [m] - 0.5
Sectiune transversala a cablului [mm²] - 1
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 89
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 3 x 1760
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - rotund
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 783,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/turro-led-turro-led-3x15w-nw