Image not found or type



KANLUX CORP DE ILUMINAT LED REZISTENT LA PRAF MAH LED HI MAH LED HI 48W-NW RYF

Kanlux MAH LED HI sunt corpuri de iluminat etanse concepute pentru utilizatori pretentiosi. Se caracterizeaza printr-o eficacitate luminoasa exceptionala care atinge 130 lm / W. Corpurile de iluminat Kanlux MAH LED HI sunt usor si rapid de montat si pot fi conectate In linii, permitand iluminarea spatiilor mari. In corpurile de iluminat Kanlux MAH LED HI, am folosit un abajur canelat, care creste fluxul luminos.
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 48
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 6400
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 65
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339226082
Culoare - gri
Materialul carcasei - PC
Materialul abajurului - PC
Inaltime [mm] - 70
Latime [mm] - 80
Lungime [mm] - 1475
Greutate - 1642g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 9
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Tipul de abajur - grooved
Culoare - gri
Factor de putere - 0.95

Putere maxima [W] - 48
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 6400
Unghi de iluminare [°] - 110
Numar de cicluri pornit/oprit - ?15000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -20÷40
Loc de montare - pentru montare pe tavan,pentru montare pe perete
Grad IK - 08
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 1,5÷2,5
Numar de presetupe - 2
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat -
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 133
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 7650
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - rectangular
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 185,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-rezistent-la-praf-mah-led-hi-mah-led-hi-48w-nw-ryf