



KANLUX CORP DE ILUMINAT REZISTENT LA PRAF PENTRU TUBURI LED MAH PLUS 4LED MAH PLUS-158/4LED/PC

Kanlux MAH PLUS 4LED sunt omologii corpurilor de iluminat populare. Principalul avantaj al acestora este faptul ca la acestea pot fi utilizate surse de lumina LED T8 cu lungimi de 1200 mm sau 1500 mm. Este o solutie excelenta pentru montajul In spatiile industriale. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - max 58

Sursa de lumina - T8 LED

Ax - G13

Grad IP - 65

Culoare - gri

Garantie [ani] - 2

EAN13 - 5905339228031

Culoare - gri

Materialul carcasei - material din plastic

Materialul abajurului - PC

Materialul clemelor - material din plastic

Materialul manerului - metal

Inaltime [mm] - 92

Latime [mm] - 90

Lungime [mm] - 1570

Greutate - 1480g

Unitate de vanzare - piese

Cutie exterioara - 8

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Tipul de abajur - grooved

Culoare - gri

Putere maxima [W] - max 58

Sursa de lumina - T8 LED

Ax - G13

Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I

Grad IP - 65

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25

Loc de montare - pentru montare pe tavan

Tip de conexiune - bloc cu surub

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 1÷2,5

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat -

Alimentare cu lampi fluorescente T8 LED - unilaterala

Numar de cleme - 10

Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m

Sursa de lumina Inlocuibila - da

Sursa de lumina face parte din set - nu

Forma becului - rectangular

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 97,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-rezistent-la-praf-pentru-tuburi-led-mah-plus-4led-mah-plus-158-4led-pc>