Image not found or type



KANLUX CORP DE ILUMINAT REZISTENT LA PRAF PENTRU TUBURI LED MAH PLUS 4LED MAH PLUS-158/4LED/PC

Kanlux MAH PLUS 4LED sunt omologii corpurilor de iluminat populare. Principalul avantaj al acestora este faptul ca la acestea pot fi utilizate surse de lumina LED T8 cu lungimi de 1200 mm sau 1500 mm. Este o solutie excelenta pentru montajul In spatiile industriale. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - max 58
Sursa de lumina - T8 LED
Ax - G13
Grad IP - 65
Culoare - gri
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339228031
Culoare - gri
Materialul carcasei - material din plastic
Materialul abajurului - PC
Materialul clemelor - material din plastic
Materialul manerului - metal
Inaltime [mm] - 92
Latime [mm] - 90
Lungime [mm] - 1570
Greutate - 1480g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 8
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Tipul de abajur - grooved
Culoare - gri
Putere maxima [W] - max 58

Sursa de lumina - T8 LED
Ax - G13
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru montare pe tavan
Tip de conexiune - bloc cu surub
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 1÷2,5
Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat -
Alimentare cu lampi fluorescente T8 LED - unilaterala
Numar de cleme - 10
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Sursa de lumina Inlocuibila - da
Sursa de lumina face parte din set - nu
Forma becului - rectangular
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 97,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-rezistent-la-praf-pentru-tuburi-led-mah-plus-4led-mah-plus-158-4led-pc