



KANLUX HIMA LED HIMA LED 23W-NW-W

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 23
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 2510
Durabilitate [h] - 30000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 20
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339228413
Culoare - alb
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu
Materialul abajurului - sticla
Inaltime [mm] - 150
Diametru [mm] - 190
Greutate - 988g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 12
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - alb
Putere maxima [W] - 23
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 2510
Unghi de iluminare [°] - 45
Numar de cicluri pornit/oprit - ?15000
Durabilitate [h] - 30000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6

Indice de redare a culorilor Ra - 90

Tip de dioda - LED COB

Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu

Culoarea luminii - alb

Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II

Grad IP - 20

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25

Loc de montare - pentru Incastrare In tavan

Reglare unghiulara a corpului de iluminat - pe o axa

Reglare unghiulara a corpului de iluminat [°] - 45

Corp de iluminat mobil In interval orizontal [°] - 350

Tip de conexiune - bloc de conectare

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 0,5-0,75

Dimensiunea orificiului de montaj [mm] - O175

Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m

Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 109

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 3010

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)

Informatii suplimentare - Produs continator (CP)

Forma becului - rotund

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 204,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/hima-led-hima-led-23w-nw-w>