



### **KANLUX HIMA LED HIMA LED 33W-NW-W**

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC  
Putere maxima [W] - 33  
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3670  
Durabilitate [h] - 30000  
Temperatura de culoare [K] - 4000  
Grad IP - 20  
Garantie [ani] - 5  
EAN13 - 5905339228437  
Culoare - alb  
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu  
Materialul abajurului - sticla  
Inaltime [mm] - 150  
Diametru [mm] - 190  
Greutate - 988g  
Unitate de vanzare - piece  
Cutie exterioara - 12  
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC  
Frecventa nominala [Hz] - 50  
Culoare - alb  
Putere maxima [W] - 33  
Sursa de lumina cu LED integrata -  
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3670  
Unghi de iluminare [°] - 45  
Numar de cicluri pornit/oprit - ?15000  
Durabilitate [h] - 30000  
Temperatura de culoare [K] - 4000  
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6

Indice de redare a culorilor Ra - 90

Tip de dioda - LED COB

Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu

Culoarea luminii - alb

Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II

Grad IP - 20

Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25

Loc de montare - pentru Incastrare In tavan

Reglare unghiulara a corpului de iluminat - pe o axa

Reglare unghiulara a corpului de iluminat [°] - 45

Corp de iluminat mobil In interval orizontal [°] - 350

Tip de conexiune - bloc de conectare

Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm<sup>2</sup>] - 0,5-0,75

Dimensiunea orificiului de montaj [mm] - O175

Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m

Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 111

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 4440

Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)

Informatii suplimentare - Produs continator (CP)

Forma becului - rotund

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -

Pret: 208,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/hima-led-hima-led-33w-nw-w>