Image not found or type



KANLUX HIMA LED HIMA LED 33W-NW-W

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 33
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3670
Durabilitate [h] - 30000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 20
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339228437
Culoare - alb
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu
Materialul abajurului - sticla
Inaltime [mm] - 150
Diametru [mm] - 190
Greutate - 988g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 12
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - alb
Putere maxima [W] - 33
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3670
Unghi de iluminare [°] - 45
Numar de cicluri pornit/oprit - ?15000
Durabilitate [h] - 30000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6

Indice de redare a culorilor Ra - 90
Tip de dioda - LED COB
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru Incastrare In tavan
Reglare unghiulara a corpului de iluminat - pe o axa
Reglare unghiulara a corpului de iluminat [°] - 45
Corp de iluminat mobil In interval orizontal [°] - 350
Tip de conexiune - bloc de conectare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 0,5-0,75
Dimensiunea orificiului de montaj [mm] - O175
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 111
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 4440
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - rotund
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 208,98 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/hima-led-hima-led-33w-nw-w