Image not found or type



KANLUX BANDA LED LEDS-B LEDS-B 9,6W/M IP65-NW

Kanlux LEDS-B sunt benzi moderne decorative. Perfect pentru uz casnic, unde pot crea aranjamente unice limitate doar de imaginatia noastra. Acestea se caracterizeaza printr-o flexibilitate ridicata, o buna aderenta si o rezistenta ridicata. In functie de nevoile si locul de aplicare, putem alege nuanta adecvata a luminii.
Tensiune nominala [V] - 12 DC
Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m = 4,8
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m = 520
Temperatura de culoare [K] - 4000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 15000
Lungime [mm] - 5000
Garantie [ani] - 2
EAN13 - 5905339245373
Inaltime [mm] - 5000
Latime [mm] - 8
Lungime [mm] - 5000
Adancime [mm] - 1
Greutate - 72g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 25
Tensiune nominala [V] - 12 DC
Putere nominala [W] - 1m = 9,6
Puterea In modul activ Pon [W] - 0,5m = 4,8
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - III
Grad IP - 65
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 1m = 1040
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80

Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED SMD
Numar de cicluri pornit/oprit - ?10000
Durata nominala de viata a lampii [h] - 15000
Culoarea luminii - alb
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,1m
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 0,5m = 520
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Consumul de energie In modul activ (kWh/1 000h) - 5
Factorul de supravietuire - 0.9
Tehnologia de iluminat utilizata - LED
Cu intensitate reglabila - nu
EPRELID - 1953818
Informatii suplimentare - Sursa de lumina (LS)
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 71,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-leds-b-leds-b-9-6w-m-ip65-nw