Image not found or type



KANLUX PLAFONIERA LED TYBIA LED TYBIA LED 38W-NW-SE

Kanlux TYBIA LED este un dispozitiv de iluminat general In care sunt utilizate diodele SMD. Instalarea corpului TYBIA In coridoare, scari, Incaperi sociale sau Incaperi de utilitate garanteaza economii semnificative nu numai In ceea ce priveste consumul de energie, ci si functionarea fara Intretinere pe termen lung. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Putere maxima [W] - 38
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3800
Durabilitate [h] - 30000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Grad IP - 20
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339246417
Culoare - gri
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu
Materialul abajurului - PMMA
Inaltime [mm] - 61
Latime [mm] - 410
Lungime [mm] - 410
Greutate - 2320g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 6
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - gri
Putere maxima [W] - 38
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3800
Unghi de iluminare [°] - 110

Numar de cicluri pornit/oprit - ?20000
Durabilitate [h] - 30000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - ?6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Continut de mercur - nu
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru montare pe tavan
Tip de conexiune - bloc cu autoblocare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm2] - 1-2,5
Raza de actiune a senzorului [m] - max 9,5
unghiul de activare a senzorului [°] - H360
Sensor-operation time [second-minute] - 5s/90s/5min/15min
Frecventa de lucru a senzorului [MHz] - 5800
Tip de senzor - microunde
Wykrywanie ruchu - da
Micro-decalaj Intre contactele releului -
Reglare a sensibilitatii -
Setarea nivelului de intensitate luminoasa la care senzorul detecteaza miscarea [lx] - 2/10/50/off
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 100
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 5700
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - patrat
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 401,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-tybia-led-tybia-led-38w-nw-se