



KANLUX CADRU DE ILUMINAT LED AVAR LED AVAR 6060 40W-CW

Panourile LED sunt corpuri de iluminat foarte populare In birouri. Intr-o mare masura, au Inlocuit lampile de fluorescenta de tip raster datorita durabilitatii, eficientei energetice si esteticii. Kanlux AVAR LED este o noua directie a panourilor LED, a caror determinanta nu este numai tehnologia moderna, ci si forma cadrului In sine, care asigura o lumina puternica si eficienta. Putere maxima [W] - 40

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3800

Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 95

Temperatura de culoare [K] - 6000

Culoare - alb

Grad IP - 20

Garantie [ani] - 2

EAN13 - 5905339267719

Culoare - alb

Materialul carcasei - aliaj de aluminiu

Materialul abajurului - material din plastic

Materialul panoului/cadrului - aliaj de aluminiu

Inaltime [mm] - 14

Latime [mm] - 591

Lungime [mm] - 591

Greutate - 480g

Unitate de vanzare - piece

Cutie exterioara - 10

Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Frecventa nominala [Hz] - 50

Tip de sursa de alimentare - curent continuu

Sursa de alimentare inclusa In set - da

Tipul de abajur - opalescent

Culoare - alb

Putere maxima [W] - 40
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3800
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 95
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 95
Unghi de iluminare [°] - 110
Numar de cicluri pornit/oprit - ?15000
Durabilitate [h] - 25000
Temperatura de culoare [K] - 6000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb racoros
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru Incastrare In tavan
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant -
Tip de conexiune - bloc de conectare
Intervalul sectiunilor transversale ale cablurilor utilizate [mm²] - 0,75
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 5200
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - patrat
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 126,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cadru-de-iluminat-led-avar-led-avar-6060-40w-cw>