Image not found or type



# KANLUX CADRU DE ILUMINAT LED AVAR UGR AVAR U 6060 32W-NW

Putere maxima [W] - 32
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3800
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 119
Temperatura de culoare [K] - 4000
Culoare - alb
Grad IP - 20
Garantie [ani] - 5
EAN13 - 5905339267788
Culoare - alb
Materialul carcasei - aliaj de aluminiu
Materialul abajurului - material din plastic
Materialul panoului/cadrului - aliaj de aluminiu
Inaltime [mm] - 11
Latime [mm] - 591
Lungime [mm] - 591
Greutate - 494g
Unitate de vanzare - piece
Cutie exterioara - 10
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Curent de alimentare [mA] - 800
Tip de sursa de alimentare - curent continuu
Sursa de alimentare inclusa In set - da
Tipul de abajur - opalescent
Culoare - alb
Factor de putere - 0.96
Putere maxima [W] - 32

Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 3800
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 119
Eficienta luminoasa a lampii [lm/W] - 119
Unghi de iluminare [°] - 90
Numar de cicluri pornit/oprit - ?50000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - nu
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - II
Grad IP - 20
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - 5÷25
Loc de montare - pentru Incastrare In tavan
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant -
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Distanta minima de la obiectul iluminat - 0,5m
UGR - <19
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - 4050
Fluxul luminos util al sursei de lumina ?use [lm] - sub forma de sfera (360°)
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - patrat
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 142,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cadru-de-iluminat-led-avar-ugr-avar-u-6060-32w-nw