



KANLUX CORP DE ILUMINAT LED HIGH BAY HB PRO STRONG HB PRO STRONG 100W-NW

Kanlux HB PRO STRONG sunt corpuri de iluminat high-bay, care ofera o eficienta luminoasa de pana la 170 lm/W. Datorita sursei de alimentare 1-10V cu functie de reglare a intensitatii luminii, permite reglarea lina a intensitatii luminii, precum si posibilitatea de operare manuala si reglarea puterii corpurilor de iluminat la urmatoarele niveluri: 100%, 75 % si 50%, obtinand un control si mai mare asupra luminii. Kanlux HB PRO STRONG In versiunea de 200W genereaza un flux luminos de 34.000 lm, care va asigura vizibilitatea chiar si In spatii mari. Siguranta si versatilitatea acestor dispozitive sunt cruciale, motiv pentru care Kanlux HB PRO STRONG este echipat cu caracteristici de securitate de top. Protectia Impotriva deteriorarii mecanice la nivelul IK10 (folosind o grila de protectie) si rezistenta la patrunderea apei si a prafului la nivelul IP65 fac din acest corp de iluminat o alegere sigura pentru diverse aplicatii. Garantam nu doar o garantie de 5 ani pentru corpurile Kanlux HB PRO STRONG, ci si 50.000 de ore de utilizare. In plus, o gama larga de accesorii disponibile, cum ar fi: grile de protectie, lentile si suporturi de perete si tavan, va permit sa adaptati corpul de iluminat la nevoile specifice ale spatiului dumneavoastra. Tensiune nominala [V] - 220-240 AC

Putere maxima [W] - 100 / 75 / 50

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 17000 / 12750 / 8500

Durabilitate [h] - 50000

Temperatura de culoare [K] - 4000

Grad IP - 65

Garantie [ani] - 5

EAN13 - 5905339271631

Culoare - gri

Materialul carcasei - aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protectie - PC

Inaltime [mm] - 112

Diametru [mm] - 299

Greutate - 2020g

Unitate de vanzare - piece

Cutie exterioara - 1
Tensiune nominala [V] - 220-240 AC
Frecventa nominala [Hz] - 50
Culoare - gri
Putere maxima [W] - 100 / 75 / 50
Sursa de lumina cu LED integrata -
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] - 17000 / 12750 / 8500
Unghi de iluminare [°] - 90
Numar de cicluri pornit/oprit - ?25000
Durabilitate [h] - 50000
Temperatura de culoare [K] - 4000
Uniformitate de culoare [SDCM] - 6
Indice de redare a culorilor Ra - 80
Tip de dioda - LED SMD
Posibilitate de conlucrare cu reostatul - 1-10V
Culoarea luminii - alb
Clasa de protectie Impotriva socurilor electrice - I
Grad IP - 65
Interval de temperatura ambianta la care produsul poate fi expus [°C] - -30÷50
Loc de montare - pentru suspendarea pe tavan, pentru montare pe tavan
Grad IK - 08
Tip de conexiune - capetele libere ale cablurilor
Tip de cablu - H05RN-F
Lungimea cablului [m] - 0.3
Sectiune transversala a cablului [mm²] - 1
Distanța minima de la obiectul iluminat - 1m
Continut de mercur - nu
Informatii suplimentare - Produs continator (CP)
Forma becului - rotund
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionkow Polska -
Pret: 405,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-high-bay-hb-pro-strong-hb-pro-strong-100w-nw>